

Устройства защитного отключения (RCCB)

R10 Серии Effica

ГОСТ Р 51326.1 IEC 61008-1

Тип AC

Тип A

Тип S

Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	16-100
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$	(mA)	10, 30, 100, 300
Номинальный неотключающий дифференциальный ток	(mA)	0,5 $I_{\Delta n}$
Номинальное рабочее напряжение (В)	2P	230
	4P	230/400
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Номинальная частота	(Гц)	50-60
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -5 до +40
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля (мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки	(Н*м)	2,5
Полюса		2, 4
Вес (г)	2P	220
	4P	385

Предельно допустимый ток КЗ

Соответствует ГОСТ Р 51326.1, IEC 61008-1

Разностный ток включения и отключения	$I_{\Delta m} \geq 500A$ от 16 до 40A $I_{\Delta m} = 10I_n$ от 50 до 100A
Ток КЗ	$I_{sp} = 6kA$ при 230/400 В

R10 Серии Effica - Электронное ТИП AC

	10mA	30mA	100mA	300mA	
In (A)	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Упаковка
2P	16	R1023AC-16e			1
	25	R1023AC-25e			1
	32	R1023AC-32e			1
	40	R1023AC-40e			1
	50	R1023AC-50e			1
	63	R1023AC-63e			1
	80	R1023AC-80e			1
4P	16	R1043AC-16e			1
	25	R1043AC-25e			1
	32	R1043AC-32e			1
	40	R1043AC-40e			1
	50	R1043AC-50e			1
	63	R1043AC-63e			1
	80	R1043AC-80e			1
100	R1043AC-100e			1	

R10 Серии Effica - Электромеханическое ТИП AC

	10mA	30mA	100mA	300mA	
In (A)	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Упаковка
2P	16	R1023AC-16			1
	25	R1023AC-25			1
	32	R1023AC-32			1
	40	R1023AC-40			1
	50	R1023AC-50			1
	63	R1023AC-63			1
	80	R1023AC-80			1
100	R1023AC-100			1	
4P	16	R1043AC-16			1
	25	R1043AC-25			1
	32	R1043AC-32			1
	40	R1043AC-40			1
	50	R1043AC-50			1
	63	R1043AC-63			1
	80	R1043AC-80			1
100	R1043AC-100			1	

R10 Серии Effica - Электромеханическое ТИП A

	10mA	30mA	100mA	300mA		
In (A)	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Упаковка	
2P	16	R1021A-16	R1023A-16	R10210A-16	R10230A-16	1
	25	R1021A-25	R1023A-25	R10210A-25	R10230A-25	1
	32	R1021A-32	R1023A-32	R10210A-32	R10230A-32	1
	40	R1021A-40	R1023A-40	R10210A-40	R10230A-40	1
	50	R1021A-50	R1023A-50	R10210A-50	R10230A-50	1
	63	R1021A-63	R1023A-63	R10210A-63	R10230A-63	1
	80	R1021A-80	R1023A-80	R10210A-80	R10230A-80	1
100	R1021A-100	R1023A-100	R10210A-100	R10230A-100	1	
4P	16	R1043A-16	R10410A-16	R10430A-16		1
	25	R1043A-25	R10410A-25	R10430A-25		1
	32	R1043A-32	R10410A-32	R10430A-32		1
	40	R1043A-40	R10410A-40	R10430A-40		1
	50	R1043A-50	R10410A-50	R10430A-50		1
	63	R1043A-63	R10410A-63	R10430A-63		1
	80	R1043A-80	R10410A-80	R10430A-80		1
100	R1043A-100	R10410A-100	R10430A-100		1	

R10 Серии Effica - Электромеханическое ТИП S

	100mA	300mA		
In (A)	Артикул	Артикул	Упаковка	
2P	16	R10210AS-16	R10230AS-16	1
	25	R10210AS-25	R10230AS-25	1
	32	R10210AS-32	R10230AS-32	1
	40	R10210AS-40	R10230AS-40	1
	50	R10210AS-50	R10230AS-50	1
	63	R10210AS-63	R10230AS-63	1
	80	R10210AS-80	R10230AS-80	1
100	R10210AS-100	R10230AS-100	1	
4P	16	R10410AS-16	R10430AS-16	1
	25	R10410AS-25	R10430AS-25	1
	32	R10410AS-32	R10430AS-32	1
	40	R10410AS-40	R10430AS-40	1
	50	R10410AS-50	R10430AS-50	1
	63	R10410AS-63	R10430AS-63	1
	80	R10410AS-80	R10430AS-80	1
100	R10410AS-100	R10430AS-100	1	

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу

Применение



Аттестация

