

Выключатели нагрузки

SL13 Серии Effica

ГОСТ Р 50030.3 IEC 60947-3

Технические характеристики

Номинальный ток	(А)	80, 100, 125
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC Un	(В)	230/400
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Категория применения		AC-22A
Износостойкость механическая/электрическая		20000/10000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением (мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*м)	2,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Вес	(г/полюс)	95





Применение



Аттестация

EAC CE



		SL13 Серии Effica		
		In (A)	Артикул	Упаковка
	1P 1 Мод.	80	SL131-80	12
		100	SL131-100	12
		125	SL131-125	12
	2P 2 Мод.	80	SL132-80	6
		100	SL132-100	6
		125	SL132-125	6
	3P 3 Мод.	80	SL133-80	4
		100	SL133-100	4
		125	SL133-125	4
	4P 4 Мод.	80	SL134-80	3
		100	SL134-100	3
		125	SL134-125	3